



Ethylotest compact pour des usages multiples tels que la Sécurité Routière, la Prévention sur les lieux de travail, tout comme pour les programmes de réhabilitation

Mesure précise de la concentration d'alcool dans l'haleine (BAC)



Mesure précise de l'Alcoolémie

Fiabilité maximum et simplicité des tests

AlcoQuant[®] 6020 plus – le compagnon fiable dans toutes les situations de dépistage de l'alcool



Nouvelle génération encore plus simple d'utilisation et de nombreuses nouvelles fonctions.

Avec son menu remarquablement intuitif, le nouvel Alcoquant 6020+ est encore plus facile à utiliser.



Plusieurs nouvelles fonctions et les options de configuration garantissent une utilisation parfaitement adaptée à un usage pratique.



Léger, rapide, simple et fiable

L'appareil peut être utilisé d'une seule main grâce à trois touches. La navigation dans le menu s'explique d'elle-même et est immédiatement compréhensible sans aucune phase d'apprentissage. Tous les messages sont affichés à l'écran, en langage clair.



Une lisibilité optimale tant dans l'obscurité totale qu'en plein soleil est garantie.



La fonction d'autosurveillance, l'ergonomie du design et la technologie exceptionnelle de détection garantissent des résultats fiables dans toutes les situations.



Appareil en taille réelle

AlcoQuant® 6020 plus



L'AlcoQuant® 6020 plus est extrêmement polyvalent et répond à toutes les exigences

Police - Douanes, Justice

En plus de son utilisation classique dans les contrôles routiers, cet appareil a de nombreuses applications dans tous les domaines du dépistage officiel de l'alcool.

Sécurité au travail

Les réglementations légales et les devoirs y associés font de l'AlcoQuant® 6020 plus, un complément idéal à votre programme existant de Santé et de Prévention.

Transport et Sécurité Routière

Le dépistage rapide de l'alcoolémie d'un conducteur dans les transports maritimes, l'aérien et sur longue distance est un point important, en particulier dans le transport de passagers ou de matières dangereuses.

Cliniques et Hôpitaux

Avec l'AlcoQuant® 6020 plus, les patients peuvent être dépistés rapidement avec une hygiène maximale ce qui le rend particulièrement adapté aux centres de soins, aux dispensaires et aux cliniques de réadaptation.



Large gamme de Fonctions

Simple et intuitif



Convivial

- Très facile à configurer



- Fonction touche d'accueil
Touches de fonction très pratiques



Gestion aisée des Données

- Texte de base librement modifiable
- Structure de données flexible
- Stockage des données avec option de données supplémentaires telles que température, volume d'air, etc...
Module GPS en option
- Transfert des données ultra rapide via USB et/ou interface RS 232
- Les données peuvent être affichées dans toutes les langues
- Rapport PDF adaptable
- Fonction export dans Excel disponible



Connexion à un PC



Mode Opérateur Intuitif

Touche Touche



Accueil

GPS en Option



Transfert de données rapide

USB
RS 232



Conception très robuste

Durable et fiable

Résistant aux chocs



Étanche eau/poussière



Certified



Fabrication Robuste

- Certifié IP 54 étanche à l'eau et à la poussière
- Résistance aux chocs : norme IK 03
- Embouts certifiés biocompatibles

Sécurité Certifiée

- Conforme à la norme européenne EN 15964
- Approuvé par des tests et des méthodes reconnus
- Fonctionnement Fiable
- Sécurité Maximale de l'appareil

AlcoQuant® 6020 plus

Manipulation Optimale

Fiable et pratique



Toutes les données en un coup d'œil

- Chiffres agrandis pour une lecture fiable
- Très haute résolution
- Présentation intuitive des valeurs
- Ecran rétro-éclairé
- Contraste élevé en plein soleil



Facile à utiliser - 3 touches suffisent

- Clavier pratique, grand et simple
- Touches rétroéclairées



Facile à manipuler

- Design ergonomique
- Utilisation d'une main



Economique et efficace avec des piles

- Environ 2.000 mesures avec un seul jeu de piles
- Gestion de l'économie d'énergie
- Durée de vie des piles Optimisée
- Pile rechargeable NIH en Option



Clavier rétroéclairé



Lecture aisée au soleil



Batterie rechargeable en Option



Disponibilité Optimale

Coût optimisé, personnalisé et fiable



Configuration pour chaque usage

- Flexible via une fonction Mise à Jour
- Pré-configurable selon les exigences du Client



Self-calibration

- Calibrage par gaz sec ou bain humide
- Mode Test à 3 décimales
- Instruction de calibrage détaillées



Entretien facile

- Protection par code PIN
- Détecteur de Souffle
- Mises à Jour rapides par USB
- Instructions détaillées



Calibrage Bain humide



Calibrage Gaz sec



Calibrage rapide





EnviteC développe et produit depuis plus de 20 ans des appareils médicaux hautement spécialisés dans le domaine de la Santé. Depuis 2006, EnviteC est une filiale de Honeywell, société technologique qui est un des plus grands fabricants de capteurs au monde.

Made in Germany

Notre travail de Recherche et Développement est constamment en phase avec les besoins du marché. Toutes les activités de développement et la majorité de la production sont réalisés en Allemagne, avec une qualité exceptionnelle. EnviteC prouve qu'il est possible non seulement de développer mais également de fabriquer des produits de grande qualité à es prix abordables.

A la pointe de la technologie

EnviteC a son propre département de développement interne à l'entreprise et coopère étroitement avec des instituts de technologie tant en Allemagne qu'à l'étranger.

Contactez-nous !

Vous avez des questions ou des demandes spécifiques ? une consultation ? un devis ? alors contactez-nous, nous sommes à votre écoute.

EnviteC-Wismar GmbH a Honeywell Company

Alter Holzhafen 18, 23966 Wismar, Germany
 Phone: +49 (0) 3841 / 360-1
 Phone: +49 (0) 3841 / 360-200 Sales
 Fax: +49 (0) 3841 / 360-222

www.envitec.com info@envitec.com
 http://blog.envitec.com

Spécifications Techniques de l'AlcoQuant® 6020 plus

Modes de mesure :	Actif ou passif
Plage de mesure :	de 0 à 5.5 G/L (‰ BAC)
Précision :	Erreur de mesure max. par rapport à l'éthanol standard (dans la plage de température entre -5 °C et 45 °C)
- de 0 to 1 G/L :	± 0.05 ‰ en valeur absolue
- entre 1 et 2 G/L :	± 5 % de la valeur mesurée
- au-dessus de 2 G/L :	± 10 % de la valeur mesurée
Conditions environnementales :	
- Plage de température : Utilisation :	-10 °C à +50 °C
- Plage de température - Stockage :	-25 °C à +70 °C
- Température max. stock (capteur) :	0 °C à +25 °C
- Pression :	600 to 1400 hPa
- Hygrométrie :	20 à 98 % r.h.
- Volume minimal d'expiration :	1.2 litres
Piles ou Batterie rechargeable (en option) :	4 x LR6 (AA) Alcaline Mignon (recommandée : Duracell Procell) ou batterie rechargeable EnviteC NiMH 4.8V (4x2100 mAh)
Nombre de mesures par jeu de piles :	Environ 2.,000 mesures. Cela dépend du type de batterie et des conditions ambiantes
Interfaces de l'appareil :	Interface USB et RS-232. Les données peuvent être transférées vers un PC IEEE 802.1 en option pour imprimante
Dimensions (L x l x H):	195 mm x 60 mm x 47 mm
Poids :	275 g piles incluses
Protection norme :	IP 54
Résistance aux chocs	IK 03
Divers	
Prêt à mesurer après mise sous tension	environ 6 sec.
Délai entre 2 tests à 0 G/L	environ 2 sec.
Délai entre 2 tests à 1 G/L	environ 5 sec.
Type de Capteur :	Capteur électrochimique E100
Sensibilités croisées :	Négligeable pour les autres substances, telles que : acétone, etc.
Unité de mesure :	Configurable par l'utilisateur : G/L ‰, mg/l (autre sur demande)
Saisie et Configuration :	Via 3 touches
Mode économie d'énergie :	Paramétrage par menu pour la veille automatique et arrêt du rétroéclairage
Affichage :	Rétroéclairage, écran graphique
Nombre de tests en mémoire :	Jusqu'à 9.999 tests en mémoire avec date, heure et résultats
Embouts :	Embout EnviteC à usage unique avec clapet anti-retour (modèles S et D)
Logiciel :	option pour PC for statistiques, analyse des données, transfert et connexion
Calibration	Tous les six mois
Marquage CE :	Directive 2004/108/EC
Standard:	DIN EN 15964

Toutes les spécifications indiquées correspondent au standard de la norme NF EN 15964 Conditions Ambiantes : Pression de l'air 103 hPa, et température de 25 °C

Spécifications modifiables sans préavis.



ENVITEC
by Honeywell

Pour la France : **ALCOPASS**

B.P 7 - 75921 PARIS Cedex 19. <https://alcopass.com> Tél. + 33 (0) 951.704.220